

Furukawa hidraulikus bontószerszámok

FRD lapvibrátor

Ezek a berendezések kombinálják a nagyfrekvenciás rezgéseket a nagy centrifugális erőkkel, ezzel biztosítva a legjobb tömörítési teljesítményt. Opcióként 2x90°-ban elfordítható kialakítással is rendelhető.



| | | FCP 2 | FCP 5 | FCP 6 | FCP 12 | FCP 22 | FCP 35 | FCP 45 |
|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Üzemi tömeg / 1) | kg | 92 / 105 | 136 / 152 | 178 / 198 | 356 / 370 | 600 / 680 | 710 / 780 | 785 / 870 |
| Tömörítőlap méret Sz x H | mm | 440 x 320 | 450 x 450 | 510 x 450 | 610 x 760 | 710 x 850 | 870 x 750 | 940 x 750 |
| Magasság / 1) | mm | | 370 / 390 | | 610 / 640 | 700 / 730 | 780 / 810 | |
| Tömörítő erő | KN | 10 | 18 | 25 | 50 | 95 | 155 | 205 |
| Vibrációs frekvencia | 1/min | 2200 - 2600 | 2200 - 3000 | 2200 - 3000 | 2100 - 2600 | 2200 - 2500 | 2400 - 2900 | 2400 - 2900 |
| Olajáramlás | l/min | | 25 - 40 | | 58 - 65 | 95 - 120 | 170 - 195 | |
| Üzemi nyomás | bar | | 120 - 140 | | 120 - 140 | 100 - 140 | 190 - 215 | |
| Hordozógép tömege | t | 0,8 - 3 | 2 - 7 | 4,5 - 8 | 4 - 16 | 15 - 28 | 20 - 35 | 22 - 37 |
| Tartócsatlakozó mérete | | F2LN | F2LN | F3LN | F6LN | F12LN | F19LN | F19LN |

1) 180° -ban mechanikusan elfordítható kialakítás

Az FRD a folyamatos termékfejlesztések miatt előzetes értesítés nélkül is megváltoztathatja az adatokat

Az FRD az egész világra kiterjedő értékesítési- és szervízhálózatot épített ki, a hivatalos forgalmazói hálózaton keresztül biztosított az alkatrészellátás. Európában a Furukawa Rock Drill Europe B.V. képviseli a vállalatot, innen ellátva a kontinensen felmerülő igényeket. A hollandiai központból – kiváló logisztikai háttérrel – koordinálják a megrendelt berendezések kiszállítását, biztosítják a gyors és zökkenőmentes alkatrészellátást. Magyarországon a KUHN Földmunkagép Kft végzi a berendezések szervizelését és a pótalkatrész ellátást.